

ANEXO V

Repuestos para tableros – Elementos en Stock

- Val. Esférica Worcester mod. 44 1/22 NPYH x 1/4 NPTH --- INOX.316.-
- Filtro de purga tipo EPTA F 250 conex. 1/4" NPT H máxima presión de trabajo 140Kg/cm2.--- AC. al CARBONO.-
- Válvula de retención max. Presión de trabajo 210 Kg/cm2 conexión 1/4 " NPTH marca ABAC mod. VRL 25 I.--- INOX. 316.-
- Válvula reguladora de presión EPTA mod. RP 67 HR presión de entrada máx. 60 Kg/cm2 salida 7 Kg/cm2.---- ESTANDAR EPTA.-
- Válvula de seguridad – presión de disparo 10 Kg/cm2 conexión 1/4" NPT-H- marca ABAC.--- CUERPO INOX. 316 ASIENTO BUNA.-
- Lubricador máxima presión de trabajo 10Kg/cm2 conexión 1/4"NPTH Micro mecánica cód. 1.101.001.332----ESTANDAR MICROMECHANICA.-
- Manómetro cuadrante 63mm clase 1.6 conexión post 1/4" NPT ESC 0-14Kg/cm2. —INOX. 304/316.-
- Válvula 3/2 pulsador para venteo de señal rosca 1/8" Micro mecánica cód. 0.230.111.311.--- ESTANDAR MICROMECHANICA.-
- Válvula 5/2 biestable manual con pilotaje neumático rosca 1/4" pilotaje 1/8" Parker 510385015-14. —ESTANDAR PARKER.-
- Válvula esférica 1/4" Worcester.--- INOX. 316.-
- Presostato neumático de presión diferencial marca Ruelcomod. 4202-DB00 conexión 1/4" pilotaje 1/8".--- INOX. 304/316.-
- Manómetro cuadrante 63 mm clase 1.6 conexión post 1/4" NPT esc 0a100Kg/cm2.— INOX. 304/316.-
- Acumulador de potencia.--- IRAM 2526.-
- Válvula esférica Worcester mod. 44 1/2" NPT.--- INOX.316.-
- Manifold de conexión y orificio calibrado con dos agujeros roscados 1/4" NPT-H para calibración.—INOX. 304/316.-
- Manómetro cuadrante 63 mm clase 1.6 conexión post 1/4" NPT ESC. 1-100 Kg/cm2.--- INOX. 304/316.-
- Válvula reguladora de presión EPTA mod. RP 1301 G presión de entrada máx. 420 Kg/cm2 salida 40Kg/cm2 -- Cuerpo y tapa de latón.-
- Válvula de seguridad – presión de disparo 40 Kg/cm2 conexión 1/4" NPT-H- marca ABAC. –cuerpo inox. 316 asiento BUNA.-
- Conectores de inoxidable tuerca y virola CASUCCI.---- de INOX. 304/316.-